

Kubota *GZD15/GZD21*



Profi traktorová kosačka s naftovým motorom s výkonom 15 a 21 HP



záber



105/122 **cm**

výkon

15,0 HP

21,0 HP

system

**Zero
TURN**

Profesionálna kosačka s nulovým polomerom otáčania (tzv. Zero-Turn), spájajúca výborné otáčacie schopnosti s najefektívnejšími žacími strojmi Glide-Cut, vybavenými dvoma nožmi a zadným vyhadzovaním, ponúkajúca dosiahnutie ešte vyšších pracovných výkonov.

ZERO  **TURN**



séria GZD

www.kubota.sk



Efektivita

Enormný rádius otáčania našej kosačky Zero efektívna práca s našimi ústrojím Glide Cut, disponujúcim dvoma alebo tromi noži a zadným vyhazovaním: Obe tieto základné pozoruhodné vlastnosti sme spojili s radou ďalších prvkov na tomto základe vyvinuli nejhospodárnejší vysoce výkonnou sekačku s minimálnym polomerom otáčenia - Kubota GZD. Díky vysokej výkonnosti, dlhým životnosti a ergonomii není žádný div, že sekačka GZD se stala jedničkou pro profesionální i privátní uživatele.

Kosa Glide Cut so zadným vyhazovaním

Úplne iným spôsobom než ostatné kosačky so zariadením na zber trávy a bočným vyhazovaním, používajúci turbínu, môžu naše kosačky GZD vďaka systému Glide Cut od firmy Kubota kosiť a pokosenú trávu odvádzať priamo do integrovaného zberného koša v zadnej časti.

Kompaktná a ekonomická

Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii a nízkej váhe je preprava kosačiek GZD veľmi ľahká. Navyše optimalizáciou rady ekonomických prvkov vykazujú nízke prevádzkové náklady.

Zberný kôš s paralelným zavesením, Zdvíhací systém

Ak je kosačka vybavená hydraulickým zariadením pre vyprázdňovanie zberného koša v hornej polohe, (HD), je možné vysypávať zberný kôš v rôznych výškach (0,9 m-1,8 m).

Zberný kôš

Zberné zariadenie s kapacitou 400 litrov pokosenej trávy umožňuje predĺžiť dobu pracovného nasadenia a znížiť počet zastávok za účelom vyprázdnenia zberného koša.

Systém Zero-Turn

Vďaka systému Zero-Turn a ľahko ovládateľnému riadeniu pomocou dvoch pák sa otočíte prakticky na mieste.

Zdvíhanie kosačky

Hydraulický systém, ovládaný nožným pedálom.

Čistenie systémom Quick Clean

Vďaka čistiacemu systému sa zjednoduší hlavne odstraňovanie mokrej trávy. Pomocou jednej páky vyčistíte vyhazovaciu šachtu bez toho, aby ste museli opustiť sedadlo vodiča.

Veľkokapacitná palivová nádrž

Palivová nádrž s obsahom 20 litrov Vám umožní prevádzať aj rozsiahle práce bez zaťažujúcich zastávok za účelom čerpania paliva.

Jazdná rýchlosť

Rýchlosť jazdy je 13,5 km/h. Vzhľadom k tomu, a navyše vďaka vysokému výkonu kosenia a dieselovému motoru s výkonom 15/21 HP s nízkou spotrebou paliva je možné prevádzať každodenné práce s kosačkou Zero-Turn GZD veľmi rýchlo.

Životnosť

Nízke prevádzkové náklady na základe robustnej konštrukcie a bezporuchovej prevádzky

Hnací hriadeľ s kĺbovou hriadeľou

Prenos sily od motora k pohonu pojazdu je zaisťovaný kĺbovou hriadeľou.

Mokrú spojku a kotúčové brzdy v olejovom kúpeli

Dlhá životnosť vďaka mokrej lamelovej spojke. Kotúčové brzdy v olejovej kúpeli.

Pohon žacích strojov kĺbovou hriadeľou

Hnacie hriadele majú stále dlhšiu životnosť. Z uvedeného dôvodu sme pri vývoji medzinápravových žacích strojov našej kosačky Zero-Turn GZD dbali na to, aby bol pohon žacích strojov vybavený čo najspoľahlivejšie hnacou hriadeľou s maximálne tichým chodom..

Ergonómia

Riadenie dvoma pákami

Riadenie pomocou dvoch pák prepožičiava kosačkám Zero-Turn GZD enormné otáčacie schopnosti.

Centrálne nastavovanie výšky kosenia

Jednoduché nastavenie výšky kosenia z miesta vodiča.

Brzdy ovládané pedálom

Modely GZD jsou vybaveny brzdovým pedálom, který má rovněž funkci parkovací brzdy.

Nízke ťažisko

Nízko uložené ťažisko kosačky GZD garantuje bezpečnosť pri práci.

Výkon

Dieselový motor Kubota

Robustný a spoľahlivý dvojvalcový GZD 15 alebo trojvalcový GZD 21 dieselový motor kosačky Zero-Turn s nízkou spotrebou paliva umožňuje dlhší pracovný výkon s nižšou spotrebou pohonných hmôt. Okrem toho dávajú vysoko výkonné motory kosačky silu pracovať bez problémov aj za nepriaznivého počasia



Technické údaje

	GZD15 LD/HD	GZD 21 LD/HD
motor		
model	Kubota Z602	Kubota D782
typ motora	vodou chladený 2-valcový diesel	vodou chladený 3-valcový diesel
objem valcov	599 cm ³	778 cm ³
výkon	11,2 kW / 15 HP	15,75 kW / 21 HP
objem pal. nádrže	20 litrov	20 litrov
batéria	12V /45 A pri studenom štarte/	12V /45 A pri studenom štarte/
dynamo	15 A	15 A
rozmery		
dĺžka	1285 mm	1285 mm
šírka	1200 mm	1200 mm
výška model LD/HD	1115 mm / 1345 mm	1115 mm / 1345 mm
rázvor kolies	1285 mm	1285 mm
rozchod		
vpredu	770 mm	770 mm
vzadu	950/850 mm	950/850 mm
hmotnosť		
s kosou a zberným košom	510/540 kg	540/580 kg
pneumatiky		
predné	15x6,0-6	15x6,0-6
zadné	20,0x10-8	20,0x10-8
prevodovka		
typ	hydrostatická, dvojestupnová /HST/	hydrostatická, dvojestupnová /HST/
rýchlosť vpred/vzad	0-13,5 km/h / 0-10 km/h	0-13,5 km/h / 0-10 km/h
druh hnacej hriadele	kĺbová	kĺbová
pohon žacieho stroja	kĺbový hriadeľ	kĺbový hriadeľ
riadenie	ručné, dvoma pákami	ručné, dvoma pákami
polomer otáčania	0 m	0 m
parkovacia brzda	system mokrych lamelovych bŕzd	system mokrych lamelovych bŕzd
spojka	hydraulická lamelová	hydraulická lamelová
brzda spojky	hydraulická jednodotúčová mokrá	hydraulická jednodotúčová mokrá
zberný kôš		
objem zberného koša	400 litrov	400 litrov
napĺnanie	zadným stredovým výhozom	zadným stredovým výhozom
vyprázdňovanie zberného koša	hydraulické	hydraulické
výška vyprázdňovania max.	180 cm - model HD	180 cm - model HD
materiál	oceľ	oceľ

Technické údaje žacieho stroja

šírka záberu	106 cm / 122 cm
system kosenia	priame vyhadzovanie trávy
pohon nožov	klinový / 6-hranný remeň
zdvih	hydraulický
montáž žacieho stroja	rýchlomontáž
výška kosenia	25-102 mm / 25-127 mm
nastavenie výšky kosenia	centrálным regulátorom
počet nožov	2 -model GZD15 /3 - GZD21
svetlá výška zdvihutej kosy	135 mm